

ATTACK / PROTECCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de resinas acrílicas esterinadas, especialmente diseñado para superficies de cemento frotachado.

TIPO

Resina acrílica esterinada.

USOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea para controlar la humedad y retardar la salida del salitre.

COLOR EN SECO

Transparente.

ACABADO

Semi - Brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

53 - 57

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.50 - 4.70

VISCOSIDAD

110 - 120 KU al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Attack / Protección forma una película impermeable. Resistente a la humedad y al salitre.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo ni de mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 25 % con agua.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10 % con agua.

MÉTODO DE APLICACIÓN

En paredes nuevas usar Attack / Protección directamente sobre la superficie de cemento frotachado, dos manos con un intervalo de 2 a 3 horas. Una vez seco se puede aplicar Pintura de Látex, Esmalte Sintético u Óleo Mate.

Cuando la pared tiene salitre en poca proporción, se recomienda lavar con una mezcla de agua potable y ácido muriático en proporción de 1 a 1, luego de 8 a 10 minutos se debe enjuagar con abundante agua potable.

Una vez seco (24 horas) se puede aplicar Attack / Protección dos manos, luego de 2 a 3 horas se aplica el acabado ya sea en pintura Látex, Esmalte u Óleo Mate.

Nota: Se hace presente que es un paliativo que retarda la salida del salitre.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre 10 °C y 33 °C.

Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba de 80 % ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con Thinner o con un solvente de alta calidad.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se pueda pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición externa.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (4 L), 1/4 Gl.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.