

PINTURA DECORATIVA FLUORESCENTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de resina alquídica y pigmentos especiales que le dan fluorescencia al ser aplicado sobre superficie blanca.

TIPO

Alquídico.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para señalizaciones internas en fábricas, hoteles, centros comerciales, etc.

COLORES

Según carta de colores.

ACABADOS

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

53 - 60

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.10 - 4.30

VISCOSIDAD

90 - 100 KU a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Facilita la señalización y visualización.

Da un aspecto decorativo.

Suave al tacto.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

DILUCIÓN

Para aplicación con:

Brocha, Rodillo: Un máximo de 5 % de Aguarrás Mineral Anypsa.

Soplete: Un máximo de 25 % de Aguarrás Mineral Anypsa.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (horas) : 4 - 6

Secado duro (horas) : 24

Repintado (horas) : 12

Espesor recomendado de película húmeda por capa

3 - 4 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

1.0 - 1.5 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

40 m²/Gl.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variación del espesor, mezclas inadecuadas, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC - 350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para aplicaciones al exterior.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.), 1/32 Gl.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.