

SELLADOR KORAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de resinas vinil - acrílica.

USOS

Se emplea para sellar estructuras de yeso, asbesto, adobe y pinturas antiguas.

COLOR EN SECO

Transparente.

ACABADO

Brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

6 - 10

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.70 - 3.95

VISCOSIDAD

10000 - 13000 Cps al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Sellador Korál brinda buen sellado entre superficies otorgando buena impermeabilidad.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo ni de mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

En superficies con pintura en mal estado: Se debe humedecer la pared con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, una vez seco, limpio, libre de polvo aplicar Sellador Korál y finalmente Pintura Látex como acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua potable cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha debe diluirse máximo un 50 % con agua potable. Cuando la aplicación sea con rodillo debe diluirse máximo un 25 % con agua potable.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 30 - 60

Secado duro (horas) : 4 - 6

Repintado (horas) : 4

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

33 m²/Gl, aplicar capa delgada y uniforme.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre 10 °C y 33 °C. Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba de 80 % ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, el sellador se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con Thinner o con un solvente de alta calidad.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda en las partes del muro que estén constantemente húmedos o mojados.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (4 L.)



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.