

# SELLASEAL

**american  
COLORS**

## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

Sellador de superficies que se encuentran con pintura antigua y pobres en resina. Deja la superficie apta para la aplicación de acabados. Basado en resina acrílica modificada.

## USOS TÍPICOS

Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple. Paredes exteriores e interiores.

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

**Al tacto:** 30 - 60 minutos

**Al tacto duro:** 3 - 4 horas

**Repintado:** 4 horas

## DATOS FÍSICOS

**Acabado:** Brillante

**Curado:** Evaporación de agua

**Sólidos en volumen:** 12% ± 1%

**Número de capas:** Uno o dos

**Rendimiento teórico:** 40 m<sup>2</sup> / 4Lt por mano

**Diluyente:** Agua potable

**Peso por galón:** 3.6 - 4.0 Kg



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

*Superficies con pintura en buen estado:*

Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar Sellaseal American Colors.

*Superficies con pintura en mal estado:*

Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo. Dejar secar. Aplicar Sellaseal American Colors.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del sellador y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que el sellador se pueda aplicar sin defectos. Use 1 volumen de agua por 2 volúmenes de Sellaseal American Colors.
5. Aplique una capa uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa de Sellaseal American Colors si se requiere o la capa de acabado.

# SELLASEAL

**american  
COLORS**