

Z4 15000 FINISH THINNER REDUCTOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de ésteres y glicol éter.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir toda la línea poliuretano.

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en las hojas técnicas para obtener un buen acabado en los aplicados, el empleo inadecuado originará diversos problemas de aplicado (nivelado, descuelgue, secado, etc.)

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.31 - 3.47

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Se obtienen acabados con buen brillo.

Secado rápido.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original cerrado mantenerse en lugares secos y frescos bajo techo a temperatura de 20 °C, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos.

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3.785 L.)



7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.