

# HOJA TECNICA

**PRODUCTO: LACA A LA PIROXILINA DE COLORES**

**CÓDIGO: 011 – 0000**

## 1. DESCRIPCIÓN

**LACA A LA PIROXILINA DE COLORES** es un producto elaborado a base de nitrocelulosa y pigmentos de alta calidad que le confiere buen poder cubriente, secado rápido, olor agradable y resistencia al medio ambiente.

## 2. USOS DEL PRODUCTO

Se le recomienda como acabado en la Industria de la Madera y Metal Mecánica.

## 3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina a base de nitrocelulosa
Acabado	:	Brillante
Color	:	Según carta de colores
Sólidos en Volumen	:	23 – 29%
Peso específico	:	0.96 - 1.11
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

## 4. FORMA DE USO

### ❑ Preparación de superficie

- Toda superficie a aplicar debe estar lijada y libre de polvo, grasa, aceites y todo tipo de partículas sueltas; así como de óxido en el caso de superficies metálicas.
- En el caso de superficies metálicas se debe aplicar previamente una base anticorrosiva.

### ❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Pistola convencional
Tipo de sustrato	:	Madera o metal tratado
Pre-tratamiento	:	Base Automotriz, Base a la Piroxilina o Base Zincromato
Diluyente	:	Thinner STD (023-1110)
Dilución	:	1 vol. de laca 2 vol. Thinner STD (023-1110)
N° de manos	:	2 - 3
Secado al tacto	:	15 - 30 minutos
Secado duro	:	24 horas
Espesor de película seca	:	1.0 - 1.5 mil/capa
Rendimiento teórico	:	26 m <sup>2</sup> /gl a 1.5 mil seco

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

[www.tekno.com.pe](http://www.tekno.com.pe)



CONDUCTA RESPONSABLE  
CON EL MEDIO AMBIENTE

## 5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Contiene materiales inflamables, por lo tanto debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Cuando no utilice la pintura, debe estar bien tapada para evitar contaminación y evaporación de disolventes.
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación.
- En caso de contacto con los ojos, recomendamos lavar con abundante agua fresca y buscar atención médica.

## 6. PRESENTACION DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1
0.25	Lata	0.946	6

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

[www.tekno.com.pe](http://www.tekno.com.pe)

