

DURACHAP / PEGAMENTO PARA ENCHAPES

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de caucho sintético, solventes aromáticos y alifáticos.

TIPO

Caucho sintético.

USOS

Se emplea para realizar enchapes de lámina de madera a maderba, triplay, MDF y para el pegado de superficies madera / madera, madera / fórmica, triplay / enchape, aglomerado / enchape.

COLOR

Ámbar.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

22 - 27

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.30 - 3.40

VISCOSIDAD

104 - 115 KU a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un adhesivo de contacto que asegura uniones, de excelente resistencia al frío y calor.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pegar debe ser lijada, cepillada, además debe estar completamente libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

DILUCIÓN

No requiere.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha y espátula.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación a Espátula: Se debe aplicar capas delgadas y uniformes en ambas caras de la superficie a aplicar, dejar secar por espacio de 20 - 25 minutos controlando el secado al tacto para realizar la unión.

Si la humedad relativa es mayor a 85% se debe realizar la Activación Térmica después del tiempo de oreo por espacio de 1 - 2 minutos a una temperatura de 60 - 80 °C antes de unir las superficies. Una vez logrado lo indicado unir las 2 superficies presionando firmemente desde el centro hacia los bordes para evitar la acumulación de aire o espacios vacíos en el interior.

TIEMPO DE SECADO

Secado en prensa (minutos)	: 20 - 25
Secado duro (horas)	: 24

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

12 - 14 m²/Gl.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El pegamento se acumula en la base de las cerdas de la brocha lave con thinner o con un solvente de alta calidad.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en maderas húmedas, superficies de acero.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 3.5 L, lata de 17.5 L.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.