



### DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es una pintura formulada a base de látex acrílico modificado, con pigmentos seleccionados que le proporcionan buen poder cubriente y alta blancura.
- Es una pintura económica de calidad, con nueva fórmula que permite un mejor acabado y óptimo rendimiento.
- Amplia variedad de colores mezclables entre sí.
- No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Para el pintado de paredes en interiores y exteriores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

### DATOS FÍSICOS

<b>Acabado</b>	Mate	<b>VOC</b>	8.6 – 39.1 g/lit.
<b>Color</b>	Según cartilla	<b>Rendimiento teórico</b>	43 m <sup>2</sup> / 4 lt. por mano a 1 mil seco
<b>Componentes</b>	Uno	<b>Numero de capas</b>	Dos (*)
<b>Sólidos en volumen</b>	28% ± 3%, según color	<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Peso por galón</b>	4.77 – 5.35 Kg., según color		

(\*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo adecuado y un mayor número de capas.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### Superficies nuevas

- Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplicar dos manos del "Imprimante".
- Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX ROCKY.

#### Superficies con pintura en buen estado

- Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
- Matear la superficie usando lija al agua #120.
- Aplicar dos manos de "Sellador para Pared".
- Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX ROCKY.

#### Superficies con pintura en mal estado

- Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite u otro contaminante.
- Aplicar dos manos de "Sellador para Pared".
- Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX ROCKY.

#### Superficies alcalinas

- Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días.
- Aplicar previamente dos manos de "Imprimante para Muros".
- Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX ROCKY.

#### Acabado liso (sólo interiores)

- Aplicar dos manos del "Imprimante".
- Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 02 a 03 capas delgadas de "Pasta Mural".
- Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido.
- Aplicar "Sellador para Pared".

- Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX ROCKY.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

---

### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

- Rodillo, brocha.

---

### **TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)**

Al tacto 30-60 minutos

Al tacto duro 4 horas

Repintado mínimo 4 horas

### **CONDICIONES AMBIENTALES**

Temperatura entre 10°C a 50°C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.

---

### **PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregar hasta un 1/8 gln. de agua por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando las mismas diluciones de la primera mano.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

---

### **IMPRIMANTES RECOMENDADOS**

Superficies nuevas - "Imprimante".

Superficies alcalinas - "Imprimante para Muros".

Superficies de madera - "Oleo Mate ó fondo blanco".

### **ACABADOS RECOMENDADOS**

No requiere.

---

### **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

- Presentación del producto  
Balde de 20 lts. y 4 lts.
- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

---

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- No es inflamable.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Durante el pintado debe existir adecuada ventilación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.