

COLA CLÁSICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de acetato de polivinilo en emulsión acuosa, espesantes y bactericidas.

TIPO

Acetato de polivinilo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea en el pegado de madera / madera, enchape / aglomerado, madera / maderba, telas, espumas, papeles, cartones.

COLOR (húmedo)

Blanco lechoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

22 - 27

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.09 - 4.30

VISCOSIDAD

17000 - 21000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un pegamento adecuado para la unión de todo tipo de maderas brindando excelente adhesivo.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo ni de mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pegar debe ser lijada, cepillada, además debe estar completamente libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cola Clásica se aplica en ambas superficies dejando orear unos minutos para luego unir las ejerciendo presión de 50 - 100 Lb / pulg² (prensado) entre las maderas la máxima presión se logra a las 24 horas.

Si se aplica en una sola superficie se une rápidamente a la otra superficie ejerciendo presión para asegurar la penetración del pegamento.

Equipo de aplicación: Brocha, rodillo y espátula.

Dilución: El producto se puede diluir con agua (opcional).

TIEMPO DE SECADO

Secado en prensa (horas) : 24

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aplicado a una superficie 1 Kg : 3 - 4 m²

Aplicado a ambas superficies 1 Kg : 2 m²

Los rendimientos son referenciales ya que dependerán de la absorción de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Cuando se pinta durante lapsos prolongados, el pegamento se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con Thinner o con un solvente de alta calidad.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en maderas húmedas, superficies de acero.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (4 L.), 1 L.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.