

# DECOR TINTES PARA MADERA

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Son concentrados de pigmentos en disolventes de alta calidad.

### USOS

Para el teñido de maderas, resaltando sus vetas y emparejar sus colores.

### COLOR

Según carta de colores.

### ACABADO

Mate.

## 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### SÓLIDOS POR PESO %

3 - 6

### DENSIDAD (Kg/Gl)

3.13 - 3.30

### VISCOSIDAD

11 - 14 segundos Copa Ford a 25 °C al momento de envasado.

## 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### GENERAL

Decor Tintes para Madera brinda buen poder de teñido, secado rápido, permitiendo obtener diferentes colores de acabado.

## 4. DATOS DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijada, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Recomendación: Los colores son compatibles entre sí.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Agítase bien antes de usar.

Equipo de aplicación: Soplete, waype.

Tipo de sustrato: Madera, enchapes.

Dilución: No requiere.

Diluyente (opcional): Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Dilución (opcional): 25 %

Compatibilidad con: Laca Piroxilina Premium, Barnices y Laca Catalizada.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

### TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 5 - 10

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

### ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en maderas húmedas.

## 7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 250 ml.



## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

**ANYPSA CORPORATION S.A.**  
R.U.C. N° 20600346149