

American Colors Classic



DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica
Tipo: Látex

Acabado: Mate
Color: Según cartilla
Componentes: Uno
Sólidos en volumen: 36% +/- 4%, según color
Número de capas: Dos
Rendimiento teórico: 30 m² por galón a 2 capas
Lavabilidad: Alta
Diluyente: Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "American Colors Imprimante". Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS CLASSIC.

b) Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar AMERICAN COLORS CLASSIC.

c) Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, eliminar el polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos capas de "American Colors Sellador". Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS CLASSIC.

d) Superficies alcalinas: Aplicar previamente dos capas de un Imprimante para muros. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS CLASSIC.

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura hecha con Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de las pinturas.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- Pintura de acabado mate.
- Fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al contacto con agua y jabones.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos solares (UV).

USOS TÍPICOS

- Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc. y exteriores.
- Sobre concreto o madera.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C
Al tacto duro: 4 horas a 25 °C
Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

American Colors Classic

e) Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "American Colors Pasta Mural". Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos capas de "American Colors Sellador". Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS CLASSIC.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para la 2da. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas: American Colors Imprimante, American Colors Classic diluido.

Superficies con pintura antigua: American Colors Sellador.

Superficies con humedad: Imprimante para Muros.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.6 - 5.5 Kg., según color.

Presentación: Envase por 1/4, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 12 meses*

Código Único Identificación: 8053000041

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación lentes de seguridad, vestimenta adecuada, etc.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.